Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:37

Link do produktu: https://systemycaraudio.pl/alpine-hce-c1100d-kamera-cofania-hdr-direct-p-2532.html



Alpine HCE-C1100D – kamera cofania HDR Alpine Direct

Cena	**549,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**HCE-C1100D**
Kod producenta	**HCE-C1100D**
Kod EAN	**4958043888610**

Opis produktu

Alpine HCE-C1100D – kamera cofania HDR Alpine Direct

Alpine HCE-C1100D to kompaktowa kamera cofania HDR do stacji Alpine z wejściem Direct Camera Input. Oferuje obraz lustrzany NTSC, kąt widzenia 131° w poziomie i 103° w pionie oraz przedłużacz 10,5 m.

Łatwiejsze cofanie i parkowanie

Technologia HDR pomaga zachować szczegóły w scenach o zróżnicowanej jasności, np. podczas wyjazdu z zacienionego garażu. Automatyczna ekspozycja i balans bieli dostosowują obraz do warunków oświetlenia. Niewielka obudowa ułatwia dyskretny montaż przy tylnej części nadwozia.

Podłączenie i zgodność

Kamera korzysta z bezpośredniego wejścia Alpine Direct Camera Input w kompatybilnej stacji. Nie podłączaj jej bezpośrednio do instalacji 12 V ani nie traktuj jako kamery RCA. Przed zakupem sprawdź rodzaj wejścia w stacji.

Wyświetlanie i regulacja linii pomocniczych zależą od kompatybilnej stacji Alpine. Kamera wspiera obserwację podczas manewrów, ale nie zastępuje bezpośredniej kontroli otoczenia przez kierowcę.

Najważniejsze cechy

- HDR poprawiający czytelność obrazu przy kontrastowym oświetleniu.
- Lustrzany widok za samochodem, odpowiedni do manewrowania.
- Kompaktowa obudowa kamery o stopniu ochrony IP67.
- Automatyczna regulacja ekspozycji i balansu bieli.

Pełna specyfikacja techniczna

Typ przetwornika	CMOS 1/3,7 cala
Efektywna liczba pikseli	640 × 480; około 0,3 Mpix
Format obrazu	4:3
Sygnał wideo	Kompozytowy NTSC; obraz lustrzany, bez wyjścia PAL
Poziom sygnału	1 Vp-p / 75 Ω
Ogniskowa	1,34 mm
Jasność obiektywu	F/2,0

Kąt widzenia w poziomie	131°
Kąt widzenia w pionie	103°
Stosunek sygnału do szumu	≥ 40,5 dB
Rozdzielczość pozioma	330 linii TV w centralnej części obrazu
Zakres oświetlenia	Około 1,5 lx – 100 klx
Temperatura pracy	−30°C do +70°C
Stopień ochrony kamery	IP67
Wymiary kamery (szer. × wys. × gł.)	23,6 × 23,6 × 24,0 mm, bez tylnego występu
Przewód kamery	0,5 m
Regulacja obrazu	Automatyczna ekspozycja i balans bieli; synchronizacja wewnętrzna
Technologia obrazu	HDR
Masa	Minus na masie
Podłączenie	Alpine Direct Camera Input
Zasilanie	6 V DC nominalnie; zakres 5–7 V DC
Pobór mocy	0,57 W przy 6 V
Przedłużacz kamery	10,5 m
Masa kamery	27 g z przewodem

Zawartość zestawu

- Kamera Alpine HCE-C1100D z przewodem.
- Przedłużacz kamery 10,5 m.
- Uchwyt i podstawa montażowa, śruby oraz elementy prowadzenia i zabezpieczenia przewodu.

Zakup zestawu możliwy jest w autoryzowanym sklepie car audio systemycaraudio.pl, natomiast profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.