

Link do produktu: <https://systemycaraudio.pl/alpine-i905-stacja-multimedialna-p-2472.html>

Alpine I905 Stacja multimedialna



Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	I905
Kod producenta	I905
Kod EAN	4958043905256

Opis produktu

Alpine I905 – Stacja multimedialna

Alpine I905 to stacja multimedialna, przeznaczony do profesjonalnych instalacji car audio i systemów multimedialnych. Opis oraz parametry odnoszą się wyłącznie do wskazanego wariantu modelowego.

Najważniejsze cechy

- ekran: 9" TFT z matrycą aktywną
- liczba pikseli: 2 764 800 szt. (1280 x 720 x RGB)
- efektywna liczba pikseli: 99% lub więcej
- system kolorów: NTSC / PAL
- system podświetlenia: LED
- zakres strojenia: 87,5 – 108,0 MHz
- czułość mono: 8,1 dBf (0,7 μ V / 75 Ω)
- czułość wyciszania 50 dB: 12 dBf (1,1 μ V / 75 Ω)

Pełna specyfikacja techniczna

- ekran: 9" TFT z matrycą aktywną
- liczba pikseli: 2 764 800 szt. (1280 x 720 x RGB)
- efektywna liczba pikseli: 99% lub więcej
- system kolorów: NTSC / PAL
- system podświetlenia: LED
- zakres strojenia: 87,5 – 108,0 MHz
- czułość mono: 8,1 dBf (0,7 μ V / 75 Ω)
- czułość wyciszania 50 dB: 12 dBf (1,1 μ V / 75 Ω)
- selektywność międzykanałowa: 80 dB
- stosunek sygnału do szumu: 65 dB
- separacja stereo: 35 dB
- zakres strojenia: 531 – 1 602 kHz
- czułość użytkowa: 25,1 μ V / 28 dBf
- zakres strojenia: 174 – 240 MHz
- czułość użytkowa: -100 dBm
- stosunek sygnału do szumu: 90 dB
- wymagania USB: USB 2.0
- maksymalny pobór mocy: 2 400 mA

-
- klasa USB: USB (klasa pamięci masowej)
 - system plików: FAT16, FAT32, exFAT
 - liczba kanałów: 2 kanały (stereo)
 - pasmo przenoszenia: 5 – 40 000 Hz (± 1 dB) (pasmo przenoszenia może się różnić w zależności od oprogramowania kodera / szybkości transmisji)
 - całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,005% (przy 1 kHz)
 - zakres dynamiki: 95 dB (przy 1 kHz)
 - stosunek sygnału do szumu: 95 dB
 - separacja kanałów: 90 dB (przy 1 kHz)
 - maksymalny pobór mocy: 1500 mA (obsługa CDP)
 - klasa USB: Tylko ładowanie
 - format wejściowy: 720p / 480p / VGA
 - format wyjściowy: 720p / 480p
 - specyfikacja Bluetooth: Bluetooth V4.2 (2,402–2,480 MHz)
 - moc wyjściowa: +4,0 dBm / 2,51 mW średnio (klasa mocy 2)
 - profile: HFP (Hands-Free Profile), OPP (Object Push Profile), PBAP (Phone Book Access Profile), SPP (Serial Port Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
 - częstotliwość odbioru: 1575,42 $\pm$ 1,023 MHz
 - czułość odbioru (wyszukiwanie): maks. -136 dB
 - zakresy częstotliwości: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
 - kanały: 1 – 13 (2,4 GHz)
 - protokoły bezpieczeństwa: WPA3 / WPA2-PSK (TKIP, AES)
 - wymagania dotyczące zasilania: 14,4 V DC (dopuszczalne 11–16 V)
 - temperatura pracy: od -20°C do +60°C
 - moc wyjściowa: 4 x 50 W
 - maksymalny pobór prądu: 15 A
 - poziom wyjściowy audio: wyjście przedwzmacniacza (przód, tył): 4 V / 10 k Ω (maks.); wyjście przedwzmacniacza (subwoofer): 4 V / 10 k Ω (maks.)
 - wymiary obudowy (szer. x wys. x gł.): 178 x 50 x 142 mm
 - wymiary wyświetlacza (szer. x wys. x gł.): 215 x 137 x 39 mm

Zawartość zestawu

Produkt Alpine I905 w fabrycznej konfiguracji przewidzianej dla tego modelu.

Zakup zestawu możliwy jest w autoryzowanym sklepie car audio systemcaraudio.pl, natomiast profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.