Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:01

Link do produktu: https://systemycaraudio.pl/ampire-rva071-monitor-7-cali-do-kamer-cofania-ahd-i-cvbs-p-2527.html



Ampire RVA071 – monitor 7 cali do kamer cofania AHD i CVBS

Cena	**679,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**RVA071**
Kod producenta	**RVA071**
Kod EAN	**4260052640852**

Opis produktu

Ampire RVA071 – monitor 7 cali do kamer cofania AHD i CVBS

Siedmiocalowy monitor TFT LCD 1024 × 600 px z dwoma wejściami wideo do zgodnych kamer AHD i CVBS. Obsługuje instalacje z napięciem roboczym 9–32 V DC, regulację obrazu lustrzanego oraz linie pomocnicze.

Zastosowanie i korzyści

Dwa wejścia pozwalają podłączyć dwie zgodne kamery do jednego monitora. Przed doborem kamery sprawdź standard sygnału i połączenia.

Jasność 1000 cd/m² oraz możliwość zmiany orientacji obrazu pomagają dopasować wyświetlanie do położenia monitora i kamery. Linie pomocnicze można regulować lub wyłączyć.

Samoprzylepna podstawa umożliwia montaż powierzchniowy. Urządzenie ma klasę IP51 i jest przeznaczone do odpowiednio chronionego miejsca w kabinie.

Najważniejsze cechy

- Dwa wejścia dla kamer AHD/CVBS.
- Normalny lub lustrzany obraz i obrót orientacji.
- Podstawa montażowa i przewód przyłączeniowy w zestawie.

Pełna specyfikacja techniczna

Ekran	17,8 cm / 7 cali, kolorowy TFT LCD, LED
Proporcje	16:9
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Wejścia wideo	2
AHD	720N/720P/960N/960P/1080N/1080P; 25/30 kl./s
CVBS	PAL / NTSC (FBAS), 25/30 kl./s
Jasność	1000 cd/m²
Kontrast	500:1
Kąty widzenia L/P/G/D	85° / 85° / 85° / 85°
Orientacja obrazu	Normalna / lustrzana / obrócona
Linie pomocnicze	Regulowane i wyłączane
Timer	Włączanie / wyłączanie

Automatyka	Przełączanie NTSC/PAL i włączenie po podaniu zasilania
Języki menu	DE, EN, FR, IT, ES, NL, SV
Napięcie robocze	9–32 V DC
Pobór prądu podczas pracy	<250 mA przy 12 V DC
Pobór prądu przy włączonym zapłonie (czuwanie)	<180 mA przy 12 V DC
Temperatura pracy	−20°C do +70°C
Temperatura przechowywania	−30°C do +80°C
Wymiary	180 × 115 × 20 mm
Masa	304 g
Klasa ochrony	IP51
Klasa defektów pikseli	ISO 9241-307, klasa II
Przewód czerwony	Zasilanie po zapłonie 12–24 V DC; nie stały plus
Przewód czarny	Masa

Zawartość zestawu

- Monitor TFT 7 cali Ampire RVA071.
- Samoprzylepna podstawa montażowa.
- Przewód przyłączeniowy.

Zakup zestawu możliwy jest w autoryzowanym sklepie car audio systemycaraudio.pl, natomiast profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.