

Link do produktu: <https://systemycaraudio.pl/audio-system-h30001-d-monoblock-spl-p-1766.html>



Audio System H3000.1 D Monoblock SPL

Cena	4 399,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AS-777746
Kod producenta	AS-777746
Kod EAN	4260101647313

Opis produktu

Audio System H3000.1 D Monoblock SPL

Nowe, wprost od polskiego dystrybutora marki Audio System Germany: Audio System Helon 3000.1D Moc 3750W RMS przy 1 Ohm (16V) product informations: NEW digital mono high-power-amplifier and SMD technology Dual MOSFET power supply, 24dB Low Pass Filter, 24dB Subsonicfilter, bass boost +6 dB at 45 Hz, continuously adjustable 0-180° Phaseshift up to 86

Najważniejsze cechy i korzyści

- Nowe, wprost od polskiego dystrybutora marki Audio System Germany:
- product informations:
- digital mono high-power-amplifier and SMD technology
- output power:

Dane techniczne

- Nowe, wprost od polskiego dystrybutora marki Audio System Germany: Audio System Helon 3000.1D Moc 3750W RMS przy 1 Ohm (16V) product informations: NEW digital mono high-power-amplifier and SMD technology Dual MOSFET power supply, 24dB Low Pass Filter, 24dB Subsonicfilter, bass boost +6 dB at 45 Hz, continuously adjustable 0-180° Phaseshift up to 86
- Audio System Helon 3000.1D
- Moc 3750W RMS przy 1 Ohm (16V)
- Dual MOSFET power supply, 24dB Low Pass Filter, 24dB Subsonicfilter, bass boost +6 dB at 45 Hz, continuously adjustable 0-180° Phaseshift
- up to 86% efficiency possible, remote control RTC (optional)
- 2x H3000.1 linkable to 7500 Watt RMS at 2 Ohm (16 Volt)
- 1x 750 WattRMS power at 4 Ohm (14.4 Volt)
- 1x 1500 WattRMS power at 2 Ohm (14.4 Volt)
- 1x 3000 WattRMS power at 1 Ohm (14.4 Volt)
- 1x 3750 WattRMS power at 1 Ohm (16 Volt)
- Dimensions: 594x50x250 mm
- Audio System H3000.1 D Monoblock SPL Nowe, wprost od polskiego dystrybutora marki Audio System Germany: Audio System Helon 3000.1D Moc 3750W RMS przy 1 Ohm (16V) product informations: NEW digital mono high-power-amplifier and SMD technology Dual MOSFET power supply, 24dB Low Pass Filter, 24dB Subsonicfilter, bass boost +6 dB at 45 Hz, continuously adjustable 0-180° Phaseshift up to 86% efficiency possible, remote control RTC (optional) 2x

H3000.1 linkable to 7500 Watt RMS at 2 Ohm (16 Volt) output power: 1x 750 WattRMS power at 4 Ohm (14.4 Volt) 1x 1500 WattRMS power at 2 Ohm (14.4 Volt) 1x 3000 WattRMS power at 1 Ohm (14.4 Volt) 1x 3750 WattRMS power at 1 Ohm (16 Volt) Dimensions: 594x50x250 mm

Zastosowanie i kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu, wymiary, impedancję, wymagania dotyczące zasilania oraz zgodność z samochodem. W zestawach dedykowanych trzeba również zweryfikować miejsce montażu, zastosowane adaptory, okablowanie i wersję wyposażenia fabrycznego.

Montaż i strojenie systemu

Prawidłowy montaż obejmuje stabilne zamocowanie, odpowiednie okablowanie, kontrolę polaryzacji oraz ustawienie filtrów, poziomów i opóźnień czasowych, jeżeli system udostępnia te funkcje. Profesjonalne strojenie pozwala zintegrować produkt z pozostałymi elementami Car Audio.

Zawartość zestawu

W komplecie znajdują się elementy jednoznacznie wymienione w danych produktu. Adaptory samochodowe, akcesoria montażowe i dodatkowe okablowanie są częścią zestawu tylko wtedy, gdy wskazano je w ofercie.

Zakup i profesjonalny montaż Car Audio

Zakup produktu możliwy jest w autoryzowanym sklepie Car Audio **systemycaraudio.pl**. Oferujemy wyłącznie oryginalne produkty renomowanych producentów, fachowe doradztwo techniczne oraz pełną gwarancję producenta. Profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.