Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 08:39

Link do produktu: https://systemycaraudio.pl/esb-audio-369k25-2-way-speaker-system-dwudrozny-system-glosnikowy-6x9-woofer-25-widerange-369-365-p-952.html



ESB AUDIO 3.69K2.5 2-Way Speaker System Dwudrożny system głośnikowy 6x9” Woofer + 2.5” Widerange (3.69 + 3.65)

Cena	**1 804,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod EAN	**8033373004803**

Opis produktu

ESB AUDIO 3.69K2.5 2-Way Speaker System

Dwudrożny system głośnikowy 6x9” Woofer + 2.5” Widerange (3.69 + 3.65)

Opis produktu

ESB AUDIO 3.69K2.5 to zaawansowany, dwudrożny zestaw głośnikowy klasy premium, stworzony dla wymagających miłośników car audio. Dzięki połączeniu szerokopasmowego głośnika 2.5” oraz potężnego woofera 6x9” system oferuje wyjątkową dynamikę, klarowność i pełnię dźwięku w całym paśmie, od potężnych basów po czyste, detaliczne wysokie tony.

Idealny do systemów współczesnych samochodów — zarówno w zabudowie aktywnej, jak i pasywnej z dedykowanym filtrowaniem.

W skład zestawu wchodzą:

ESB AUDIO 3.65 — 2.5” / 65 mm głośnik szerokopasmowy (para)

Najważniejsze cechy:

Model **3.65** to głośnik szerokopasmowy zaprojektowany z myślą o pracy w systemach 3-drożnych lub jako średnio-wysokotonowy w konfiguracji 2-drożnej. Dzięki znakomitej odpowiedzi impulsowej i liniowości zapewnia klarowny, naturalny dźwięk średnich i wysokich tonów.
Aluminiowa centrująca nakładka, precyzyjnie toczona na CNC, liniaryzuje i poszerza pasmo przenoszenia, eliminując niepożądane rezonanse.

Cechy konstrukcyjne:

- Kosz z ABS wzmacniany włóknem szklanym
- Tłoczony papierowy stożek z wodoodporną powłoką
- Zawieszenie z gumy Perbunan® o wysokim tłumieniu
- Cewka 20 mm — aluminiowy karkas, podwójny nawój z drutu miedzianego z aluminiowym rdzeniem

- Magnes neodymowy N42 o wysokiej wydajności

Specyfikacja techniczna:

- Impedancja nominalna: 4 Ohm
- Moc znamionowa: 60 W
- Moc szczytowa: 120 W
- Pasmo przenoszenia: 130 Hz ~ 24 kHz

ESB AUDIO 3.69 — Głośnik niskotonowy 6x9” / 150×230 mm (para)

Najważniejsze cechy:

Zaawansowany woofer klasy high-end z membraną z prasowanego papieru i wodoodporną powłoką. Dzięki lekkiej i sztywnej konstrukcji gwarantuje dynamiczny bas oraz nisko schodzące tony bez zniekształceń. Sztywny kosz z ABS-u wzmacnianego włóknem szklanym minimalizuje rezonanse i poprawia przepływ powietrza wokół układu magnetycznego.

Cechy konstrukcyjne:

- Kosz z ABS wzmacniany włóknem szklanym
- Tłoczony papierowy stożek z wodoodporną powłoką
- Zawieszenie z gumy Perbunan® o wysokim tłumieniu
- Cewka 25 mm — aluminiowy karkas, podwójny nawój z drutu miedzianego z aluminiowym rdzeniem
- Wysokiej klasy magnes ferrytowy

Specyfikacja techniczna:

- Impedancja nominalna: 4 Ohm
- Moc znamionowa: 120 W
- Moc szczytowa: 240 W
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz ~ 9 kHz