

Link do produktu: <https://systemycaraudio.pl/excursion-sxrv2-sp10-subwoofer-pasywny-10600w-p-2575.html>



Excursion SXR.v2-SP10 — subwoofer pasywny 10"/600W

Cena	1 049,01 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EX-309
Kod producenta	SXR.v2-SP10
Kod EAN	4250877813111

Opis produktu

Excursion SXR.v2-SP10 — subwoofer pasywny 10"/600W

Excursion SXR.v2-SP10 to pasywny subwoofer z głośnikiem zamontowanym w gotowej obudowie bass-reflex. Ułatwia dodanie sekcji basowej do samochodowego systemu audio. Do pracy potrzebuje zewnętrznego wzmacniacza.

Najważniejsze cechy

- Gotowa obudowa z zamontowanym głośnikiem upraszcza budowę sekcji basowej.
- Wentylowana konstrukcja bass-reflex.
- Pasywny układ współpracuje z zewnętrznym wzmacniaczem.

Pełna specyfikacja techniczna

- Kompletny pasywny subwoofer samochodowy z głośnikiem 10 cali / 25 cm
- Poręczna, bardzo solidna obudowa bass-reflex z MDF o grubości 22/19 mm
- Wykładnizy szczelinowy port rezonansowy, wytlumienie, pochylona tylna ścianka
- Stabilne pręty z chromowanego metalu chroniące przód głośnika przed uszkodzeniami
- Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla przewodu głośnikowego
- Trwała tkanina obiciowa z wyhaftowanym logo Excursion
- Głośnik niskotonowy Excursion SXR.v2-10D4 o średnicy 10" / 25 cm
- Obudowa Excursion SP10 / 30 litrów netto
- Impedancja: 2 Ohm
- Moc RMS/Max: 600/1500 W
- Wymiary zewnętrzne: - szerokość: 370 mm - wysokość: 400 mm - głębokość na górze: 312 mm - głębokość na dole: 458 mm
- Waga: 19,5 kg
- Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące
- Subwoofer pasywny SXR.v2-SP10 (głośnik niskotonowy zamontowany w obudowie)
- 2 chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika
- Profesjonalna, solidnie wykonana, bardzo sztywna obudowa bass-reflex
- Wykładniczy szczelinowy port rezonansowy
- Pochylona tylna ścianka z pionowym podcięciem na dole
- Wewnętrzne wytlumienie akustyczną watoliną studyjną
- Otwór dla głośnika o średnicy 10 cali / 25 cm
- Objętość wewnętrzna 30 litrów netto
- Przednia ścianka z płyty MDF o grubości 22 mm

-
- Pozostałe ścianki z płyty MDF o grubości 19 mm
 - Wszystkie elementy wycinane maszynowo CNC z dokładnością +/-1 mm
 - Łagodnie zakończone krawędzie i narożniki
 - Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5 mm² wbudowane w tylną ściankę
 - 2 kable głośnikowe z miedzi OFC o przekroju 2x3,5 mm² do podłączenia 2-cewkowego głośnika niskotonowego
 - Zewnętrzne wykończenie czarną tkaniną obiciową odporną na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne
 - 2 metalowe chromowane pręty zabezpieczające przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami
 - Głośnik niskotonowy 2-cewkowy SQ / SPL
 - Średnica: 10 cali (ok. 25 cm)
 - Moc RMS: 600 W
 - Moc Max/Peak: 1500 W
 - Impedancja nominalna: 2x4 Ohm
 - Rezystancja (DC): 2x3,2 Ohm
 - Skuteczność: 89 dB (1W/1m)
 - Cewka: 2,5" BASV, drut miedziany OFC, 4 warstwy, wysokość 35 mm
 - Pojedynczy układ magnetyczny: 220 oz
 - 2-komponentowe liniowe dolne zawieszenie
 - Lekka i sztywna membrana stożkowa wykonana z naturalnej pulpy papierowej
 - Polipropylenowa nakładka przeciwpylkowa z logo 3D
 - Stalowy kosz "Excursion Generation T" ze wzmacniającymi przetłoczeniami i otworami wspomagającymi wentylację cewek

Zawartość zestawu

- Subwoofer Excursion SXR.v2-SP10 w obudowie.

Zastosowanie i montaż

Przed montażem sprawdź wymiary dostępnego miejsca i dobierz wzmacniacz do impedancji całego zestawu. Wzmacniacz nie jest częścią zestawu.

Zakup zestawu możliwy jest w autoryzowanym sklepie car audio systemcaraudio.pl, natomiast profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.