Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:39

Link do produktu: https://systemycaraudio.pl/excursion-sxv2-sp10-subwoofer-pasywny-10400w-p-2560.html



Excursion SX.v2-SP10 — subwoofer pasywny 10"/400W

Cena	**779,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-201**
Kod producenta	**SX.v2-SP10**
Kod EAN	**4250877812015**

Opis produktu

Excursion SX.v2-SP10 — subwoofer pasywny 10"/400W

Excursion SX.v2-SP10 to pasywny subwoofer z głośnikiem zamontowanym w gotowej obudowie bass-reflex. Ułatwia dodanie sekcji basowej do samochodowego systemu audio. Do pracy potrzebuje zewnętrznego wzmacniacza.

Najważniejsze cechy

- Gotowa obudowa z zamontowanym głośnikiem upraszcza budowę sekcji basowej.
- Wentylowana konstrukcja bass-reflex.
- Pasywny układ współpracuje z zewnętrznym wzmacniaczem.

Pełna specyfikacja techniczna

- Kompletny pasywny subwoofer samochodowy z głośnikiem 10 cali (ok. 25 cm)
- Poręczna, bardzo solidna obudowa bass-reflex z płyty MDF o grubości 22 mm i 19 mm
- Wykładniszy szczelinowy port rezonansowy, wytłumienie, pochylona tylna ścianka
- Stabilne pręty z chromowanego metalu chroniące przód głośnika przed uszkodzeniami
- Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla przewodu głośnikowego
- Trwała tkanina obiciowa z wyhaftowanym logo Excurson
- Głośnik niskotonowy Excursion SX.v2-10S4
- Obudowa Excursion SP10 / 30 litrów netto
- Impedancja: 4 Ohm
- Moc RMS/Max: 400/1000 W
- Zalecana moc RMS wzmacniacza: 300-400 W
- Wymiary zewnętrzne: - szerokość: 370 mm - wysokość: 400 mm - głębokość na górze: 312 mm - głębokość na dole: 458 mm
- Waga: 16 kg
- Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące
- Subwoofer pasywny SX.v2-SP10 (głośnik niskotonowy zamontowany w obudowie)
- 2 chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika
- Profesjonalna, solidnie wykonana, bardzo sztywna obudowa bass-reflex
- Wykładniczy szczelinowy port rezonansowy
- Pochylona tylna ścianka z pionowym podcięciem na dole
- Wewnętrzne wytłumienie akustyczną watoliną studyjną
- Otwór dla głośnika o średnicy 10 cali / ok. 25 cm
- Objętość wewnętrzna 30 litrów netto

- Przednia ścianka z płyty MDF o grubości 22 mm
- Pozostałe ścianki z płyty MDF o grubości 19 mm
- Wszystkie elementy wycinane maszynowo CNC z dokładnością +/-1 mm
- Łagodnie zakończone krawędzie i narożniki
- Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5 mm2 wbudowane w tylną ściankę
- Kabel głośnikowy z miedzi OFC o przekroju 2x3,5 mm2 do podłączenia głośnika niskotonowego
- Zewnętrzne wykończenie czarną tkaniną obiciową odporną na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne
- 2 metalowe chromowane pręty zabezpieczające przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami
- Głośnik niskotonowy 1-cewkowy
- Średnica: 10 cali (ok. 25 cm)
- Moc RMS: 400 W
- Moc Max/Peak: 1000 W
- Impedancja nominalna: 1x4 Ohm
- Rezystancja (DC): 3,6 Ohm
- Skuteczność: 90 dB (2,83V/1m)
- Cewka: 2" BASV, drut miedziany OFC, 4 warstwy
- Wentylowany układ magnetyczny: 160 oz
- 2-komponentowe liniowe dolne zawieszenie
- Lekka i sztywna membrana stożkowa z nieprasowanej suszonej pulpy papierowej wzmacnianej dodatkami z włókna szklanego.
- Polipropylenowa nakładka przeciwpyłkowa z logo 3D, będąca jedną z najlżejszych tego rodzaju konstrukcji na rynku.
- Liniowe dolne zawieszenie z nomexu (6,6") precyzyjnie centruje cewkę i kontrolujące wychylenia membrany.
- Stalowy kosz ze wzmacniającymi przetłoczeniami i otworami wspomagającymi wentylację cewek

Zawartość zestawu

- Subwoofer Excursion SX.v2-SP10 w obudowie.

Zastosowanie i montaż

Przed montażem sprawdź wymiary dostępnego miejsca i dobierz wzmacniacz do impedancji całego zestawu. Wzmacniacz nie jest częścią zestawu.

Zakup zestawu możliwy jest w autoryzowanym sklepie car audio systemycaraudio.pl, natomiast profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.