

Link do produktu: <https://systemycaraudio.pl/wzmacniacz-z-dsp-steg-ss-dsp12-z-wejsciem-otg-do-odtworzania-bezposrednio-z-telefonu-za-pomoca-specjalnego-kabla-w-wysokiej-rozdzielczosci-oraz-blueto-p-621.html>



## Wzmacniacz z DSP Steg SS-DSP12 z wejściem OTG do odtwarzania bezpośrednio z telefonu za pomocą specjalnego kabla w wysokiej rozdzielczości oraz Blueto

Cena	<b>5 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>SKU: Wzm000030</b>

### Opis produktu

Wzmacniacz z zaawansowaną technologią DSP z wejściem OTG do odtwarzania bezpośrednio z telefonu za pomocą specjalnego kabla w wysokiej rozdzielczości oraz Bluetooth na pokładzie.

SS-DSP12 to prawdziwy wszechstronny wzmacniacz, który dostarcza nie tylko moc i dynamikę dla prawdziwego dźwięku hi-fi, ale jednocześnie posiada wszystkie wymogi do łatwej integracji z pojazdem oraz bezproblemową łączność. Zaawansowana platforma 32-bitowego współprocesora, która nie tylko przejmuje wszystkie zadania kontrolne ultra-szybko, ale także obsługuje wiele funkcji audio: fantastyczne efekty dźwiękowe, takie jak Augmented Bass Processing czy Real Center są implementowane.

Dane techniczne:

- zakres dynamiki:  $\leq 100$  dB
- stosunek sygnału do szumu:  $\geq 100$  dB
- napięcie wejściowe: High level 32 Vpp, RCA 6Vpp
- napięcie wyjściowe: High level 28 Vpp, RCA 8Vpp
- moc znamionowa: 12CHx80W(4 $\Omega$ ,14.4V, 1kHz, 10%THD)
- max moc: 12CHx120W(4  $\Omega$ ,14.4V, 1kHz, 10%THD)
- moc przy zmostkowaniu: 6CHx200W(4  $\Omega$ ,14.4V, 1kHz, 10%THD)
- czułość wejście/wyjście (RCA): 1:1:3 (bez wzmocnienia mocy)
- częstotliwość: 20Hz~20KHz
- impedancja wejściowa: High level: 10 $\Omega$ , RCA:47k $\Omega$ ,
- impedancja wyjściowa: 51 $\Omega$
- napięcie robocze: 9~16V
- moc w trybie czuwania:  $\leq 0,1$ W
- wymiary: 307mm x 196mm x 50mm
- waga: 4,2 kg

Informacje dodatkowe

Waga 4,2 kg